

ÉQUIPEMENT D'ACCÈS

LCB-30

Borne d'accès compacte

La LCB-30 est une borne compacte conçue pour l'interaction à l'entrée de la voie. Les lecteurs de cartes, la lecture QR et 2D, le paiement et l'impression sont choisis selon le parcours d'accès du site.

01 Accès RFID/NFC

Un lecteur RFID/NFC intégré permet l'interaction par carte au point d'accès.

02 Des options pour chaque voie

Les validations QR et 2D compatibles, le paiement, les billets et les reçus peuvent faire partie de la configuration retenue.

03 Opérations connectées

Lorsque le Centre de sécurité Lexoh est inclus, l'état configuré du site, les appareils connectés et l'activité peuvent être réunis dans la vue opérationnelle.



LCB-30

Configuration présentée à titre indicatif.

RFID / NFC

Lecteur intégré

16

Caractères d'affichage

WiFi 6

Connectivité réseau

01 / PROFIL TECHNIQUE

Définir l'interaction dans la voie.

Caractéristiques techniques de la configuration LCB-30.

Caractéristique	Détails
Taille de l'affichage	16 caractères
Lecteur	RFID/NFC intégré
Caméra thermique	Précision $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Réseau	Gigabit Ethernet / WiFi 6
Alimentation	220-240 V, 500 W
Dimensions	1800 × 800 × 600 mm

Intégration et services du site

Interaction d'accès	Lecteurs de validations et modules d'interaction choisis selon le parcours de la voie.
Alimentation et données	Séparez le conduit électrique des conduits réseau et de signaux. Confirmez l'alimentation de l'unité retenue.
Équipements de voie	Coordonnez le boîtier, la barrière, la détection des véhicules et les dispositifs de sécurité selon le plan du site.

Configuration du projet

Confirmez les modules, l'alimentation, les dimensions hors tout et l'ancrage retenus avec la documentation du projet avant l'installation.