

ÉQUIPEMENT D'ACCÈS

LEXOH-RFID-OSDP

Lecteur RFID avec clavier

Lecture d'identifiants à double fréquence et saisie de NIP pour portes, barrières et bornes. Connexion au contrôleur d'accès par OSDP ou Wiegand.

01 Deux fréquences RFID

EM/HID à 125 kHz et MIFARE à 13,56 MHz. Distance de lecture : 2-4 cm.

02 Sortie du clavier configurable

4 bits par défaut; options de transmission sur 8 bits ou par numéro de carte virtuel.

03 Intégration au contrôleur

Interfaces OSDP et Wiegand, une sortie relais, deux entrées et prise en charge AES-128.



LEXOH-RFID-OSDP

Clavier physique et lecteur RFID.

IP67

Indice de protection

12-18 V CC

Tension d'alimentation

-40 à +60 °C

Température de fonctionnement

01 / PROFIL TECHNIQUE

Caractéristiques du lecteur.

Données électriques, formats d'identifiants et dimensions d'installation.

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12-18 V CC
Courant en veille	≤50 mA
Entrées / sorties	1 sortie relais / 2 entrées

IDENTIFIANTS

Fréquences	125 kHz + 13,56 MHz
Types de cartes	EM / HID / MIFARE
Distance de lecture	2-4 cm

ENVIRONNEMENT

Température	-40 à +60 °C
Humidité en service	0-98 % HR
Indice de protection	IP67

INTERFACES DU CONTRÔLEUR

Communication	OSDP / Wiegand
Wiegand : EM	26-44 bits Par défaut : 26 bits
Wiegand : MIFARE	26-44, 56 ou 58 bits Par défaut : 34 bits
Wiegand : HID	26-37 bits

CLAVIER ET SÉCURITÉ

Sortie du clavier	4 bits par défaut
Autres formats	8 bits ou numéro de carte virtuel
Chiffrement	Prise en charge AES-128

02 / RÉFÉRENCE MÉCANIQUE

120 × 50 × 20 mm

Hauteur × largeur × profondeur (nominales)

Lecteur en saillie pour cadres de porte, socles et boîtiers d'équipement.

Le fonctionnement dépend de la configuration du contrôleur et de la technologie des identifiants.
Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

